



CFP

Stopbuspakking

PRODUCTBESCHRIJVING

CFP is een stevig gevlochten en flexibele stopbuspakking van koolstofvezel, geïmpregneerd met PTFE dispersie en vet. De sterkte van koolstofvezel, de smeermiddellendisversie en de toelaatbare hoge draaisnelheid maken deze stopbuspakking inzetbaar voor algemene toepassingen. CFP is geschikt voor contact met bijvoorbeeld water, pek, afvalwater en minerale olie.

DATA

Technische gegevens

Soortelijk gewicht (koolstofvezel)	g/cm ³	1,7
Temperatuurbestendigheid	°C max.	250
Werkdruk	Bar max.	300
Rotatiesnelheid (V)	m/sec.	16
Ph-bereik	Ph	2-12



LEVERBARE VORMEN

3 x 3 mm, doos 2 meter	19 x 19 mm, doos 2 meter
4 x 4 mm, doos 2 meter	22 x 22 mm, doos 2 meter
5 x 5 mm, doos 2 meter	25 x 25 mm, doos 2 meter
6,5 x 6,5 mm, doos 2 meter	
8 x 8 mm, doos 2 meter	
9,5 x 9,5 mm, doos 2 meter	Afwijkende maten op aanvraag
11 x 11 mm, doos 2 meter	
12,5 x 12,5 mm, doos 2 meter	
14,5 x 14,5 mm, doos 2 meter	
16 x 16 mm, doos 2 meter	

De informatie in dit productblad is vrijblijvend en bedoeld als indicatie ten behoeve van materiaalselecties. Wij adviseren u de geschiktheid van dit product vooraf te verifiëren, met name bij kritische toepassingen.