



## SHP

Stopbuspakking

### PRODUCTBESCHRIJVING

SHP is een stevig gevlochten en flexibele stopbuspakking van geëxpandeerd grafiet en is versterkt met Inconeldraad. De brede chemische en thermische resistentie van grafiet, het lage wrijvingscoëfficiënt, de zelfsmierendheid, de bewezen afdichtcapaciteit van grafiet en de toelaatbare hoge draaisnelheid maken deze pakking zeer breed inzetbaar. SHP is geschikt voor contact met bijvoorbeeld heet water, stoom, waterstofgas, ammoniak, oplosmiddelen, koolwaterstoffen en koelvloeistof. Niet geschikt voor enkele zeer sterk oxiderende media.

### DATA

#### Technische gegevens

Soortelijk gewicht (Grafiet)	g/cm <sup>3</sup>	1
Temperatuurbestendigheid	°C max.	650
Werkdruk	Bar max.	450
Rotatiesnelheid (V)	m/sec.	15
Ph-bereik	Ph	0-14



### LEVERBARE VORMEN

3 x 3 mm, doos 2 meter	19 x 19 mm, doos 2 meter
4 x 4 mm, doos 2 meter	22 x 22 mm, doos 2 meter
5 x 5 mm, doos 2 meter	25 x 25 mm, doos 2 meter
6,5 x 6,5 mm, doos 2 meter	
8 x 8 mm, doos 2 meter	
9,5 x 9,5 mm, doos 2 meter	Afwijkende maten op aanvraag
11 x 11 mm, doos 2 meter	
12,5 x 12,5 mm, doos 2 meter	
14,5 x 14,5 mm, doos 2 meter	
16 x 16 mm, doos 2 meter	



De informatie in dit productblad is vrijblijvend en bedoeld als indicatie ten behoeve van materiaalselecties. Wij adviseren u de geschiktheid van dit product vooraf te verifiëren, met name bij kritische toepassingen.