



## GTP

Stopbuspakking

### PRODUCTBESCHRIJVING

GTP is een stevig gevlochten stopbuspakking van 100% PTFE, geïmpregneerd met een inert smeermiddel. De uitstekende chemische resistentie van PTFE, het ultra lage wrijvingscoëfficiënt en de toelaatbare hoge draaisnelheid maken deze pakking uniek. GTP is geschikt voor contact met levensmiddelen.

### DATA

#### Technische Gegevens

Soortelijk gewicht (PTFE)	g/cm <sup>3</sup>	2,2
Temperatuurbestendigheid	°C max.	280
Werkdruk	Bar max.	100
Rotatiesnelheid (V)	m/sec.	10-14
Ph-bereik	Ph	0-14



### LEVERBARE VORMEN

4 x 4 mm, doos 2 meter	22 x 22 mm, doos 2 meter
5 x 5 mm, doos 2 meter	25 x 25 mm, doos 2 meter
6,5 x 6,5 mm, doos 2 meter	
8 x 8 mm, doos 2 meter	
9,5 x 9,5 mm, doos 2 meter	
11 x 11 mm, doos 2 meter	Afwijkende maten op aanvraag
12,5 x 12,5 mm, doos 2 meter	
14,5 x 14,5 mm, doos 2 meter	
16 x 16 mm, doos 2 meter	
19 x 19 mm, doos 2 meter	



De informatie in dit productblad is vrijblijvend en bedoeld als indicatie ten behoeve van materiaalselecties. Wij adviseren u de geschiktheid van dit product vooraf te verifiëren, met name bij kritische toepassingen.